

Koralan[®]

Flutfüller Farblos

1. Produktbeschreibung

Produktart	Farblose und flutfertig eingestellte Zwischenbeschichtung auf Wasserbasis.
Wirkstoffe	Frei von Zusätzen gegen holzerstörende Pilze und Insekten.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Zwischenbeschichtung im System mit Koralan Industriegrund lasierend und Koralan Lasur-Finish• Störungsfreier Ablauf• Leicht schleifbar• Schnell trocknend• Gute Kantenabdeckung• Geringe Faseraufrichtung• Füllung der Holzporen• Milder Geruch, nach Trocknung geruchlos• UV-Schutz
Anwendungsbereich	Maßhaltige Bauteile aus Laub- und Nadelholz (ausgenommen gerbsäurehaltiges Holz), z. B. Fenster und Außentüren.
Farbe	Farblos
Gebindegrößen	20 l

2. Technische Daten

Dichte/20 °C	ca. 1,0 g/cm ³
Viskosität DIN 4 mm/20 °C	13 ± 2 sec.
pH-Wert	7–8
Trocknung	Bei Normklima (23 °C/50 % relative Luftfeuchte nach DIN 50.014): Griffest: nach ca. 2 Std. Schleifbar: nach ca. 3 Std. Niedrige Temperaturen sowie erhöhte Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.

3. Verarbeitung

Vorarbeiten	Bevor Koralan Flutfüller aufgebracht wird, muss eine ordnungsgemäße Holzoberflächenbehandlung (schleifen, reinigen) und Grundierung stattgefunden haben. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen. Die Holzfeuchte des zu behandelnden Bauteils darf bei Laubholz 12 % und bei Nadelholz 15 % nicht überschreiten.
Aufbringmenge	ca. 120 ml/m ²
Anwendungsverfahren	Fluten
Anwendung	Koralan Flutfüller Farblos vor Gebrauch gut aufrühren. Koralan Flutfüller Farblos unverdünnt anwenden. Nicht unter +15°C oder über +30°C verarbeiten (gilt für Untergrund, Koralan Flutfüller Farblos und Umgebungstemperatur). Wasserverluste, die durch die Flutanlage zustande kommen, sind entsprechend auszugleichen.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser und Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen und nicht an der Anlage zwischenlagern (Gefahr des mikrobiellen Befalls der Arbeitslösung).

4. Besondere Hinweise

Gefahrstoffverordnung	Gefahrensymbol: Xi (reizend) Enthält Mischung aus Benzotriazol <u>Gefahrenhinweise</u> R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. <u>Sicherheitsratschläge</u> S 24 Berührung mit der Haut vermeiden S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht spritzen. Nach der Arbeit Gesicht und Hände sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen.
Lagerung und Umweltschutz	Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1 gemäß VwVwS
EAK/AVV	08 01 19 – wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.