

Koralan[®]

Flutgrund Weiß

1. Produktbeschreibung

Produktart	Bläuewidrige, hochdeckende Grund- und Zwischenbeschichtung auf Wasserbasis.
Wirkstoff	0,8% Propiconazol
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Im System mit Koralan Decklack Spezial isolierende Wirkung gegen farbige Holzinhaltsstoffe• Hohe Deckkraft• Störungsfreier Ablauf• Leicht schleifbar• Schnell trocknend• Gute Kantenabdeckung• Geringe Faseraufrichtung• Füllung der Holzporen• Milder Geruch, nach Trocknung geruchlos
Anwendungsbereich	Maßhaltige Bauteile aus Laub- und Nadelholz (ausgenommen gerbsäurehaltiges Holz), z. B. Fenster und Außentüren.
Farbe	Weiß
Gebindegrößen	20 l, 60 l

2. Technische Daten

Dichte/20°C	1,20 g/cm ³
Viskosität DIN 4 mm/20 °C	15 ± 2 sec.
pH-Wert	7–8
Trocknung	Bei Normklima (23°C/50 % relative Luftfeuchte nach DIN 50.014) Griffest: nach ca. 3 Std. Schleifbar/überarbeitbar: nach ca. 4 Std. Niedrige Temperaturen sowie erhöhte Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.

3. Verarbeitung

Vorarbeiten	Bevor Koralan Flutgrund Weiß aufgebracht wird, muss eine ordnungsgemäße Holzoberflächenbehandlung (schleifen, reinigen) stattgefunden haben. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen. Die Holzfeuchte des zu behandelnden Bauteils darf bei Laubholz 12 % und bei Nadelholz 15 % nicht überschreiten.
Verbrauch	ca. 120–160 ml/m ²
Anwendungsverfahren	Fluten
Anwendung	Koralan Flutgrund Weiß vor Gebrauch gut aufrühren. Koralan Flutgrund Weiß unverdünnt anwenden. Nicht unter +15°C oder über +30°C verarbeiten (gilt für Untergrund, Koralan Flutgrund Weiß und Umgebungstemperatur). Die Trocknungszeiten zwischen den Arbeitsgängen sind einzuhalten. Wasserverluste, die durch die Flutanlage zustande kommen, sind entsprechend auszugleichen.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser und Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

4. Besondere Hinweise

Gefahrstoffverordnung	<u>Gefahrenhinweise</u> R 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Enthält Propiconazol, kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Gebrauchs- und Warnhinweise	<p>Koralan Flutgrund Weiß enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Er ist nur nach Gebrauchsanweisung und nur dort zu verwenden, wo ein Schutz des Holzes erforderlich ist. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.</p> <p>Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Haut- und Augenkontakt vermeiden, geeignete Schutzkleidung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen. Nicht spritzen.</p> <p>Nach der Arbeit Gesicht und Hände sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen.</p> <p>Das „Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln“ der Deutschen Bauchemie e. V., Karlstraße 21, 60329 Frankfurt/Main, gibt zusammenfassende Hinweise.</p>
Lagerung und Umweltschutz	<p>Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen! Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Das Produkt ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle).</p> <p>Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern!</p>
Wassergefährdungsklasse	WGK 1 gemäß VwVwS
EAK/AVV	08 01 19 – wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.