

# Koralan<sup>®</sup>

## Teak-Pflegeöl

### 1. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Holzöl auf Wasserbasis zur Pflege von Teakholzmöbeln im Außenbereich. Mit natürlichen Ölen und Wachsen. <b>Erfolgreich geprüft nach DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“</b> .
<b>Schutzwirkung</b>	Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wetterbeständig</li><li>- Lasierend</li><li>- Gute Penetration ins Holz</li><li>- Erzeugt samtige Oberflächen</li><li>- Feuchtigkeitsregulierend</li><li>- Minimale Faseraufrichtung</li><li>- Feuert den natürlichen Holzfarbton an</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Für Teakholzmöbel im Außenbereich.
<b>Farbton</b>	Teak

### 2. Technische Daten

<b>Gebindegröße</b>	1 l
<b>Dichte 20 °C</b>	1,02 g/cm <sup>3</sup>

## 2. Technische Daten

**Viskosität**  
DIN 4 mm/20 °C

ca. 12–13 sec.

**Trocknung**

Bei Normklima (23 °C, 50 % relativer Luftfeuchte nach DIN 50.014) sowie auf den üblichen Holzarten wie Kiefer und Fichte

staubtrocken: nach ca. 3 Stunden

überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.

## 3. Verarbeitung

**Vorbereitung**

Holzoberfläche säubern. Die Holzoberfläche muss staub- und fettfrei sein.

**Verbrauch**

ca. 10–20 ml/m<sup>2</sup> pro Behandlung, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

**Anwendung**

Koralan Teak-Pflegeöl vor Gebrauch gut schütteln und unverdünnt anwenden. Mit einem fusselfreien Tuch sparsam wie eine Möbelpolitur auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Überschüssiges Material abtragen.

Die Holzpflege kann nach Bedarf auch mehrfach im Jahr erfolgen.

Die Intensität des Farbtons wird durch die Untergrundbeschaffenheit und die Holzfeuchte beeinflusst.

**Anwendungsempfehlungen**

**Wir empfehlen grundsätzlich eine Probebehandlung.**

Die Holzfeuchte darf 20 % nicht überschreiten.

Die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgängen sind einzuhalten.

Bei Anwendung im Außenbereich ist es wichtig, das frisch gestrichene Holz ca. 4 Stunden vor Regen zu schützen. Wird zuviel Koralan Teak-Pflegeöl aufgebracht, kann das überschüssige Material nicht mehr vom Holz aufgenommen werden und verbleibt leicht klebrig an der Oberfläche. In diesem Fall stellen Sie Ihre Gartenmöbel **nicht witterungsgeschützt ins Freie** und lassen das Öl bis zu 7 Tage unter Witterungseinfluss (Sonne, Regen) trocknen.

**Nicht unter + 15 °C oder über + 30 °C verarbeiten (gilt für den Untergrund, Koralan Teak-Pflegeöl und Umgebungstemperatur).**

**Reinigung der Werkzeuge**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

## 4. Besondere Hinweise

<b>Gefahrstoffverordnung</b>	Enthält 2-Butanoxim; kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.
<b>Gebrauchs- und Warnhinweise</b>	<p>Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Haut- und Augenkontakt vermeiden, geeignete Schutzkleidung (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen.</p> <p>Nach der Arbeit Gesicht und Hände sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen.</p>
<b>Lagerung und Umweltschutz</b>	<p>Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.</p> <p><b>Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C oder über + 30 °C lagern.</b></p> <p>Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in den Wertstoff-Sammelbehälter geben.</p>
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1 gemäß VwVwS
<b>Produktcode</b>	<b>M-KH 01</b>
<b>Transport</b>	Kein gefährliches Transportgut nach RID/ADR
<b>EAK/AVV</b>	08 01 20 – wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen.
<b>VOC-Gehalt</b>	Gemäß Richtlinie 2004/42/EG darf der Maximalwert (VOC-Gehalt) für dieses Produkt ab 2010: 130 g/l betragen. Das Produkt hat einen VOC-Gehalt von < 25 g/l.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.