Koralan® Holzöl (Huile Saturateur pour bois)

Huile d'entretien à base d'huile naturelle et d'eau

Directement à la vidéo d'application :

Pour une teinte parfaite – avec le système d'encre de Koralan®, également disponible dans de nombreuses teintes spéciales !

NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

KORA® PROTECTION DU BOIS

Koralan® Holzöl (Huile Saturateur pour bois)

- Conforme aux exigences de la norme **DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets » cf. à la directive 2009/48/CE.**
- **Parfait pour un revêtement initial et l'entretien** des éléments en bois, en particulier les bois durs, par ex. pour les meubles de jardin et les lames de terrasse
- **Protège les surfaces en bois contre les intempéries (soleil, pluie),** très bonne protection du bois contre le grisonnement
- **Bonne pénétration** dans le bois
- **Met particulièrement en valeur la structure typique du bois**
- **Transparent, pores ouverts.** Pas d'écaillage !
- **Entretien facile** sans poncer
- Quantité à appliquer : 120–160 ml/m² en deux étapes de travail, (80–120 ml/m² sur les bois durs)
- **Peu odorant,** sans odeur après le séchage
- **Conformité COV** conformément à la directive Decopaint 2004/42/CE

Teintes

Mélèze
(sur bois de mélèze)

Garapa
(sur bois de limba)

UV nature
(sur bois de teck)

Teck
(sur bois de teck)

Bangkirai
(sur bois de teck)

Hydrofuge

Protection anti-UV

Sécurité des jouets selon DIN EN 71-3

1 L suffit pour env. 6–8 m² en deux étapes de travail

Conditionnements : 0,75 L | 2,5 L | 10 L | 20 L

Version 12/2023