Koralan® Holzöl

Pflegeöl auf Naturöl- und Wasserbasis

Direkt zum Anwendungsvideo:

Wunderbar tintbar – mit dem Koralan® Tint-System auch in vielen Sonderfarbtönen lieferbar!

Koralan® Holzöl

- Erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG**
- **Optimal zur Erstbeschichtung und Pflege** von Holzelementen besonders aus Hartholz, z. B. für Gartenmöbel und Terrassendielen
- **Schützt Holzoberflächen vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen),** sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung
- **Gute Penetration** ins Holz
- **Hebt die holztypische Struktur besonders hervor**
- **Transparent, offenporig.** Kein Abblättern!
- **Einfache Nachpflege** ohne Abschleifen
- Aufbringmenge: nur 80–100 ml/m² auf Hartholz, nur 120–160 ml/m² auf Nadelholz*
- **Geruchsschwach,** nach Trocknung geruchlos
- **VOC-konform** gemäß Decopaint-Richtlinie 2004/42/EG

Farbtöne

Lärche

Garapa

UV-Natur (auf Teakholz)


Bangkirai

Teakholz

wasserabweisend | UV-Schutz | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | ideal für Hartholz | * 1 l reicht für ca. 6–12 m² bei zwei Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Stand 12/2023