Koralan® Parkettlack

PU-/Acrylatlack auf Wasserbasis, seidenglänzend

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Z-157.10-159

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

Direkt zum Koralan® Parkettlack:

Koralan® Parkettlack

- Erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“ gem. RL 2009/48/EG**
- Für hochabriebfeste Oberflächen-Versiegelungen wie z. B. Parkettböden, Dielen, Treppen
- Seidenglänzend
- Betont die Holzmaserung
- Schnell trocknend
- Unempfindlich gegen Öle, Alkohol, Säfte, Reinigungsmittel, etc.
- Hohe Abriebfestigkeit
- Allgem. bauaufsichtliche Zulassung-Nr. Z-157.10-36 (Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- **Geprüfte Aufbringmenge:** 250 g/m²

Farbton

Farblos

hochabriebfest | wasserabweisend | Sicherheit von Spielzeug nach DIN EN 71-3 | 1 l reicht für ca. 4 m²

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 10 l | 20 l

Stand 12/2023