Fiche technique
Version : 12/2018

NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

Koratect® Antibelag

1. Description du produit

Type de produit	Concentré de nettoyage incolore hautement efficace pour l'extérieur. Pour retirer soi-même les dépôts verts.
Substances actives	100 g contiennent 2,45 g DDAC
Caractéristiques	- Faible odeur - Diluable à l'eau - Bon effet nettoyant
Domaine d'application	Surfaces en bois, béton, pierre, verre et plastique ainsi que les briques de toit, les toitures en bitume, en tôle et Ried à l'extérieur.
Contenance	1 l | 2,5 l | 25 l

2. Caractéristiques techniques

Densité 20 °C	env. 1,00 g/cm³

3. Traitement

Préparation	Brosser les salissures grossières. Retirer les plantes (couvrir) et ne pas les asperger.
Quantité à appliquer testée	env. 200 ml/m² de solution prêt à l'emploi. 1 Litre suffit pour env. 20- 50 m² en fonction de la dilution ou du taux d'encrassement. Pour les surfaces fortement absorbantes, envisager un surplus de consommation.
Applications	Appliquer du Koratect® Antibelag avec un rapport de 1:3 jusqu'à maximum 1:10 dilué avec de l'eau avec un pinceau ou une éponge ou avec un pulvérisateur à pression ou un arrosoir pour les grandes surfaces. Au bout de 24 heures environ, les dépôts verts disparaissent d'eux-mêmes. Éliminer les dépôts tenaces avec une brosse dure. Répéter l'application si nécessaire ou prolonger le temps d'action. Ne pas stocker à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C (valable pour la surface, la peinture extérieure Koratect® et la température ambiante). Rincer les surfaces en bois abondamment avec de l'eau claire une fois le temps d'action écoulé et laisser sécher. Il est ensuite possible d'effectuer un traitement décoratif avec des produits Koralan® ou Koranol®. Nous recommandons d'effectuer un test d'application.

4. Remarques spécifiques

Marquage selon la directive (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Mot d'avertissement : Attention

Indications de danger :

H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque des irritations graves aux yeux.

Consignes de sécurité :

P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Consignes d'utilisation et avertissements

Utiliser le Koratect® Antibelag uniquement selon les consignes d'utilisation. Tout emploi abusif peut nuire à la santé et à l'environnement. Conserver le produit sous clef et hors de portée des enfants. Tenir à l'écart denrées alimentaires, boissons et aliments pour animaux. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Laver le visage et les mains soigneusement à l'eau et au savon après le travail. Ne pas utiliser à l'intérieur.

Stockage et protection de l'environnement

Lors du stockage et de l'application du produit de protection du bois, respecter les dispositions légales relatives à la préservation des eaux souterraines et des eaux de surfaces, ainsi qu'à la protection de l'air. Stocker uniquement dans le contenant d'origine ! Fermer le contenant de façon étanche après usage. Ne pas stocker à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C !

Élimination

Éliminer de façon conforme les résidus de nettoyage et les contenants à moitié vide (points de collecte des déchets spéciaux). Placer les contenants vides (exempts de tout résidu de produit) dans les collecteurs de matière recyclable.

EAK/AW

20 01 30 - Produits nettoyants, qui ne contiennent pas de substances dangereuses.

Les présentes indications ont été rassemblées selon les dernières avancées des techniques de développement et d'application et contiennent des informations utiles d'ordre général. Elles décrivent nos produits et fournissent des informations sur les applications et les traitements.

Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et le traitement, nous sommes uniquement responsable de la qualité homogène de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. En cas de doute, nous vous demandons de bien vouloir contacter le service technique.