



NOUS FORTIFIONS LE BOIS.

Korasit® NG 10

1. Description du produit

Autorisation	Korasit® NG 10 a été évalué conformément au règlement relatif aux produits biocides (UE) n° 528/2012 et autorisé par l'organisme national d'autorisation.
Numéro d'autorisation	Le numéro d'autorisation spécifique au pays est indiqué sur l'étiquette du conditionnement.
Contrôle de qualité	Le produit est soumis à un contrôle de qualité volontaire par l'Agence de contrôle des matériaux Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH.
Type de produit	Produit de protection du bois soluble dans l'eau, liquide, fixateur, sans métaux lourds ni bore. Uniquement pour le traitement du bois conformément aux instructions.
Substances	Composition pour 100 g : 0,150 g de propiconazole (conforme à 0,15 g a.i.) 0,156 g de tébuconazole (conforme à 0,15 g a.i.) 0,269 g de perméthrine (conforme à 0,25 g a.i.)
Efficacité	Protège le bois de manière préventive contre les insectes à larves xylophages (Capricorne des maisons), les champignons destructeurs du bois (pourriture) et les termites.
Propriétés	Prêt à l'emploi. Odeur faible.
Domaine d'application	Le produit de protection du bois peut être utilisé dans les domaines correspondant aux classes d'usage 1, 2 ou 3 selon la norme EN 335. Pour les éléments en bois porteurs et/ou de renfort, tels que charpentes, ossatures en bois, piliers. Également pour les menuiseries non porteuses dans le bâtiment.
Couleur	Non teinté, Korasit® NG 10 est une solution incolore. Korasit® NG 10 est également disponible en version colorée dans les couleurs vert, jaune, gris et brun.
Taille du conditionnement	5 kg 25 kg
Densité	env. 1,0 g/cm ³ (20° C)
Taux de pH	pH 6-8
Durée de conservation	24 mois

2. Application par brossage / rouleau

Méthode d'application Brossage / rouleau par des utilisateurs professionnels et non professionnels.

Domaine d'application Utilisation pour bois en extérieur, y compris les charpentes de toit, portes extérieures, fenêtres. Le produit ne doit pas être utilisé dans les zones d'habitation.

Pour la protection préventive des bois de conifères et de feuillus de classe d'usage 1 (sans pièces d'habitation) et de classe d'usage 2 ainsi que pour la protection de bois de conifères de classe d'usage 3.

Quantité d'application

Brossage / rouleau	sans protection contre les termites	avec protection contre les termites
Classe d'usage 1	25 ml/m ²	50 ml/m ²
Classe d'usage 2	37 ml/m ²	50 ml/m ²
Classe d'usage 3 avec couche finale	58 ml/m ²	75 ml/m ²
Classe d'usage 3 sans couche finale	150,0 ml/m ²	150 ml/m ²

Une seule couche est suffisante pour obtenir la quantité d'application susmentionnée. Deux couches successives ne sont nécessaires que pour la protection du bois destiné à être utilisé en classe d'usage 3 (150 ml/m²).

Mode d'emploi

L'application par brossage / rouleau de Korasit® NG 10 peut être effectuée par des utilisateurs professionnels ou non professionnels. Utilisez le produit fini non dilué. Avant de l'utiliser, remuez le produit et appliquez-le au moyen d'un pinceau directement à partir du bidon/conditionnement de livraison. Nettoyez les pinceaux à l'eau.

Mesures de réduction des risques

Aucun équipement de protection n'est requis pour la protection du bois par la méthode de brossage / rouleau. Lavez-vous les mains et la peau dénudée avant de manger et après utilisation. Ne pas contaminer les denrées alimentaires, ustensiles de cuisine ou surfaces entrant en contact avec des denrées alimentaires.

Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches.

Afin de protéger l'environnement, les solutions ne doivent pas pénétrer dans le sol, les nappes phréatiques, les eaux de surface ni dans une canalisation. Par conséquent, ne pas utiliser le produit au-dessus ou à proximité immédiate d'eaux de surface ni dans des zones de protection aquatique.

Il convient de limiter les pertes de produit et la pénétration de celui-ci dans l'environnement lors de l'application du produit et pendant le séchage des surfaces. Si nécessaire, recouvrir les sols avoisinants d'un plastique puis éliminer ce dernier comme déchet solide une fois le travail effectué.

3. Application par trempage

Méthode d'application Trempage manuel par des utilisateurs industriels et professionnels.

Domaine d'application Utilisation pour bois en extérieur, y compris les charpentes de toit, portes extérieures, fenêtres. Le produit ne doit pas être utilisé dans les zones d'habitation.

Pour la protection préventive des bois de conifères et de feuillus de classe d'usage 1 (sans pièces d'habitation) et de classe d'usage 2 ainsi que pour la protection de bois de conifères de classe d'usage 3.

Quantité d'application

Trempage manuel	sans protection contre les termites	avec protection contre les termites
Classe d'usage 1	25 ml/m ²	50 ml/m ²
Classe d'usage 2	37 ml/m ²	50 ml/m ²
Classe d'usage 3 avec couche finale	58 ml/m ²	75 ml/m ²
Classe d'usage 3 sans couche finale	150 ml/m ²	150 ml/m ²

Un seul trempage est suffisant pour obtenir la quantité d'application susmentionnée.

Mode d'emploi

L'application par trempage manuel de Korasit® NG 10 peut être effectuée par des utilisateurs professionnels. Utilisez le produit fini non dilué. Avant de l'utiliser, remuez le produit et versez-le dans le bac d'immersion.

Lors du trempage manuel, les différentes étapes du traitement sont effectuées manuellement par les collaborateurs (par exemple l'immersion des objets en bois, l'empilage ultérieur du bois traité pour le séchage, etc.).

Mesures de réduction des risques

Porter des vêtements de protection (combinaison enduite), des gants, une protection pour les yeux et le visage lors du transvasement du produit dans le bac d'immersion et le nettoyage de ce dernier.

Porter également des gants et une combinaison de protection (combinaison enduite) pendant le trempage et pour manipuler le bois traité.

L'application industrielle ne doit être réalisée que dans des zones confinées imperméables permettant la récupération de tous les rejets (par exemple un puisard). L'excédent de produit de protection et les pertes par égouttement doivent être collectés directement dans la zone de l'installation et être éliminés de manière appropriée ou être réintroduits dans le fonctionnement de l'installation.

Afin de protéger l'environnement, les solutions ne doivent pas pénétrer dans le sol, les nappes phréatiques, les eaux de surface ni dans une canalisation. Par conséquent, ne pas utiliser le produit à proximité immédiate d'eaux de surface ni dans des zones de protection aquatique.

Il convient de limiter les pertes de produit et la pénétration de celui-ci dans l'environnement lors de l'application du produit et pendant le séchage des surfaces. Si nécessaire, recouvrir les sols avoisinants (avec une bâche, par exemple) puis éliminer de manière adéquate les pertes de produit.

4. Bois traité

Couleur	Le bois traité avec du Korasit® NG 10 incolore ne présente aucun changement de teinte. Le bois traité avec un produit coloré présente la couleur correspondante.
Stockage	Le stockage du bois fraîchement traité en milieu industriel n'est autorisé qu'en zone couverte, sur une surface imperméable et résistante aux solvants, connectée à des bacs de rétention, ou tout autre moyen permettant la collecte des lixiviats, afin d'empêcher le lessivage du produit par les intempéries vers le sol, les égouts, les plans d'eau ou cours d'eau. Jusqu'à son utilisation, stocker le bois à l'abri des intempéries.
Propriétés	Le bois traité n'est pas destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou avec des animaux domestiques. Selon les connaissances actuelles, la résistance à la corrosion des bois traités avec Korasit® NG 10 et séchés conformément ne diffère pas de celle des bois non traités vis-à-vis du fer, de l'acier et du verre.
Seconde couche de badigeonnage	Après la fixation/le séchage, il est possible de passer une couche finale avec les produits Koralan® et Koranol®. Il est conseillé de faire un essai.

5. Remarques particulières et dispositions légales

Consignes d'utilisation et avertissements	<p>Avant toute utilisation, lire toutes les mentions de danger et les consignes de sécurité contenues dans la fiche de sécurité de Korasit® NG 10 !</p> <p>Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages pour la santé et l'environnement.</p> <p>Ne pas utiliser sur du bois qui risque d'entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour les animaux et des animaux domestiques.</p> <p>Éviter tout contact prolongé des animaux domestiques avec les surfaces traitées, en particulier les chats.</p>
Instructions de premiers secours	<p>Description des mesures de premiers secours :</p> <p>Informations générales : changer de vêtements si ces derniers sont contaminés et imbibés. Dans le doute ou en cas de symptômes, consulter un médecin. Ne jamais faire avaler quelque chose à une personne inconsciente ou souffrant de convulsions.</p> <p>Après inhalation : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au chaud et dans une position confortable. Veiller à une aération suffisante.</p> <p>Après contact avec la peau : en cas de contact avec la peau, rincer aussitôt abondamment à l'eau et au savon. Consulter un médecin en cas de réaction cutanée.</p> <p>Après contact avec les yeux : rincer soigneusement et avec précaution avec une douche oculaire ou à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation des yeux.</p> <p>En cas d'ingestion : NE PAS faire vomir. Rincer soigneusement la bouche à l'eau.</p> <p>Secouristes : veiller à l'autoprotection !</p> <p>Informations pour le médecin : traitement : traiter les symptômes.</p> <p>Principaux symptômes et effets, aigus et différés :</p> <p>Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Provoque de graves lésions oculaires.</p> <p>Les pyréthroides et les pyréthrinés peuvent provoquer des paresthésies (brûlures et picotements de la peau sans irritation).</p> <p>Mesures de protection : utiliser uniquement dans des locaux bien ventilés. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.</p>

En cas de persistance des symptômes : consulter un médecin.

Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : observer les mesures de précaution usuelles propres à la manipulation de produits chimiques. Porter un équipement de protection individuelle.

Mesures de protection de l'environnement : empêcher toute pénétration dans les eaux de surface ou les canalisations. Éviter toute dispersion étendue (par exemple par un endiguement ou des barrières de confinement).

Méthodes et matériel pour l'endiguement et le nettoyage : recueillir par moyen mécanique. Récupérer le produit avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, sciure, absorbant acide, liant universel). Recueillir dans des récipients fermés et appropriés pour l'élimination.

Stabilité et réactivité :

Réactivité : aucune réaction dangereuse connue.

Stabilité chimique : le produit est chimiquement stable dans les conditions de stockage, d'utilisation et de température recommandées.

Possibilités de réactions dangereuses : aucune réaction dangereuse connue.

**Manipulation,
stockage et
protection de
l'environnement**

Le produit utilisé doit être recueilli et réutilisé ou éliminé comme déchet spécial. Il ne doit pas pénétrer dans le sol, les nappes phréatiques, les eaux de surface ni dans une canalisation.

Conserver et stocker uniquement dans le récipient d'origine à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Conserver/stocker à moins de 30° C. Mettre le récipient à l'abri des dommages.

Élimination des déchets conformément à la directive 2008/98/CE portant sur les déchets et les déchets dangereux. Pour l'élimination des déchets, adressez-vous aux experts locaux de la gestion des déchets. Traitez les emballages souillés comme le produit lui-même.

EAK / AVV (D)

03 02 05 Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses.

Les informations contenues ci-avant sont issues des dernières mises à jour des techniques de développement et d'application et contiennent des notes d'informations générales. Elles décrivent nos produits et donnent des informations sur l'application et le traitement.

L'application et le traitement échappant à notre contrôle, nous sommes responsables uniquement de la qualité constante de nos produits de protection du bois conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. En cas de doute, nous vous prions de vous adresser à notre assistance technique.