Koratect® Ib

Ausschreibungstext

KORA® HOLZSCHUTZ

WIR MACHEN HOLZ STARK.

Pos. Nr.	Menge/ Einheit	Leistung	Einheits-preis [€]	Gesamt-preis [€]
1		**Bekämpfender und vorbeugender chemischer Holzschutz: holzzerstörende Insekten**		
1.1	1,00 Psch	**Baustelleneinrichtung** Einmaliger Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung. An- und Abfuhr der benötigten Geräte. Maschinelle Einrichtung während der Bauzeit. Besenreines Reinigen des Einsatzortes auf der Baustelle nach Beendigung der durchgeführten Arbeiten.	1,00 Psch 0,00 €	0,00 €
1.2	0,00 m^2	**Bebeilen/Entfernen des befallenen Holzes** Holzbauteile auf aktiven Befall durch holzzerstörende Insekten untersuchen. Alle Holzbauteile an zugänglichen Kanten im Splintholzbereich im Abstand von ca. 1,0 Meter anbeilen. Larvenhaltiges und/oder vermulmtes Splintholz durch Fräsen, Schälen, Beilen oder Stemmen entfernen.	1,00 m^2 0,00 €	0,00 €
1.3	0,00 m^2	**Tragfähigkeitsbestimmung** Bestimmung der tragfähigen Restquerschnitte der befallenen Holzbauteile.	1,00 m^2 0,00 €	0,00 €
1.4	0,00 m^2	**Anstrichsysteme entfernen** Anstriche/Anstrichsysteme mit geeignetem Handgerät/Hilfsmittel entfernen.	1,00 m^2 0,00 €	0,00 €
1.5	0,00 m^2	**Reinigung der Holzoberflächen** Verbleibende Fraßgänge ausbürsten. Holzoberflächen intensiv durch Absaugen von Staub, Bohrmehl und Schmutz mittels Industriestaubsauger mit Mikrofilter reinigen. Staub und Schmutz ordnungsgemäß entsorgen.	1,00 m^2 0,00 €	0,00 €

1.6	0,00 m²	**Bekämpfender chemischer Holzschutz: Oberflächenverfahren** Gereinigte und vorbereitete Holzbauteile mit einem nach Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012 zugelassenen, insektenbekämpfend wirksamen Holzschutzmittel mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung gegen Neubefall in mindestens 3 Arbeitsgängen behandeln. Gerechnet wird mit der abgewickelten Holzoberfläche. Bei Verarbeitungskonzentrationen, geprüften Einbringmengen und Verfahren sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. Gefordert wird ein lösemittelbasiertes Holzschutzmittel mit schneller Wirksamkeit, das eine Zulassung für die Verfahren Streichen, Bohrlochtränkung, Bohrlochdrucktränkung hat. Name Holzschutzmittel: Koratect® Ib Zulassungsnummer: DE-0013067-08 Wirkstoff/-konzentration: Cypermethrin 0,15 % a. i. Anwendungsverfahren: Streichen Aufbringmenge pro m² Holz: 300 ml	1,00 m² 0,00 €	0,00 €
1.7	0,00 Stück oder lfd. m	**Bekämpfender chemischer Holzschutz: Bohrlochverfahren** Bohrlochverfahren (Bohrlochdrucktränkung – Verpressung – oder Bohrlochtränkung) von nicht allseitig zugänglichen Konstruktionshölzern mit einem nach Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012 zugelassenen, insektenbekämpfend wirksamen Holzschutzmittel mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung gegen Neubefall. Bei Verarbeitungskonzentrationen, geprüften Einbringmengen und Verfahren sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. Gefordert wird ein lösemittelbasiertes Holzschutzmittel mit schneller Wirksamkeit, das eine Zulassung für das Verfahren Bohrlochdrucktränkung und Bohrlochtränkung hat. Je lfd. Meter werden zirka 8–10 Bohrungen wechselseitig versetzt, mit 10 mm Durchmesser, 2/3 der Balkendicke angebracht. Bohrlochtränkung: mehrmaliges, druckloses Befüllen der Bohrlöcher mit dem geforderten Holzschutzmittel. Bohrlochdrucktränkung: Setzen der Injektoren. Verpressen mit dem geforderten Holzschutzmittel. Das Verpressen hat unter ständiger Kontrolle des Holzbauteils zu erfolgen, um u. a. Holzschutzmittelverluste zu vermeiden. Name Holzschutzmittel: Koratect® Ib Zulassungsnummer: DE-0013067-08 Wirkstoff/-konzentration: Cypermethrin 0,15 % a. i. Anwendungsverfahren: Bohrlochdrucktränkung, Bohrlochtränkung Einbringmenge pro m³ Holz: 10 kg	1,00 Stück oder lfd. m 0,00 €	0,00 €

1.8	0,00 Stück oder lfd. m	**Bohrlöcher verschließen** Im Bedarfsfall sind die Injektoren mit geeigneten Werkzeugen zu versenken und die Bohrungen mit einem imprägnierten Hartholzdübel zu verschließen.	1,00 Stück oder lfd. m 300.000,00 €	0,00 €
1.9	0,00 m^2	**Vorbeugender chemischer Holzschutz: Oberflächen-, Bohrlochverfahren** Vorbeugende chemische Holzschutzmaßnahme gemäß DIN 68800 Teil 3 (2020) für die Gebrauchsklasse 1 für neu einzubauende Holzbauteile mit einem nach Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012 zugelassenen, insektenvorbeugend wirksamen Holzschutzmittel. Bei Verarbeitungskonzentrationen, geprüften Einbringmengen und Verfahren sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. Gefordert wird ein lösemittelbasiertes Holzschutzmittel, das einen schnell wirksamen Wirkstoff enthält. Name Holzschutzmittel: Koratect® Ib Zulassungsnummer: DE-0013067-08 Wirkstoff/-konzentration: Cypermethrin 0,15 % a. i. Anwendungsverfahren: Streichen, Bohrlochverfahren (Bohrschema siehe 1.7) Einbringmenge pro m^2 Holz: 180 ml Einbringmenge pro m^3: 10 kg ***<u>Wichtige Information:</u> Vorbeugender chemischer Holzschutz gemäß DIN 68800 Teil 3 (2020) für die Gebrauchsklassen 1, 2 und 3 siehe auch Koranol® Holzbau Grund oder Korasit® NG 10.***	1,00 m^2 0,00 €	0,00 €

Kurt Obermeier GmbH
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg-Raumland

Telefon +49 2751 524-0
Telefax +49 2751 5041

info@kora-holzschutz.de
www.kora-holzschutz.de