



# Koralan<sup>®</sup>

# Holzentgrauer

## 1. Produktbeschreibung

<b>Produktart</b>	Tiefenwirksames Reinigungskonzentrat zur Auffrischung und Grundreinigung von verwitterten, vergrauten Hölzern im Außenbereich.
<b>Wirkungsweise</b>	Gute Reinigungs- und Entgrauungswirkung durch Oxalsäure-Anteil.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- einfache Anwendung</li><li>- geruchsschwach</li><li>- wasserverdünnbar</li><li>- entfernt zahlreiche Verunreinigungen, auch Eisenflecken auf Holz</li></ul>
<b>Anwendungsbereich</b>	Auf allen Arten von Weich- und Harthölzern im Außenbereich, z.B. auf alten Terrassendielen und auf vergrauten Gartenmöbeln. Ideale Grundreinigung von verwitterten Hölzern für einen nachfolgenden Anstrich mit z.B. Koralan Holzöl oder Koralan Holzöl spezial.
<b>Farbton</b>	farblos

## 2. Technische Daten

Gebindegrößen	1 l; 2,5 l
Dichte/20 °C	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Trocknung	Die mit Koralan Holzentgrauer behandelten und mit Wasser nachgespülten Flächen bei Normklima (23 °C, 50 % relative Luftfeuchte nach DIN 50.014) mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Eine Weiterbehandlung mit Oberflächen-Produkten sollte frühestens am Folgetag erfolgen. Ungünstige Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) können die Trocknung deutlich verzögern.

## 3. Verarbeitung

Vorbereitung	Zu behandelnde Hölzer von grobem Schmutz befreien. Fläche mit Wasser vornässen/benetzen. Pflanzen zurückbinden und nicht benetzen. Säureempfindliche Materialien sind vor Kontakt mit Koralan Holzentgrauer zu schützen oder aus dem Arbeitsumfeld zu entfernen.
Aufbringmenge	Ca. 50 – 150 ml/m <sup>2</sup> , je nach Verdünnung bzw. Verschmutzungsgrad. Bei stark saugfähigen Untergründen Mehrverbrauch berücksichtigen.
Anwendungs- verfahren	Mit Wurzelbürste oder Schrubber auftragen.
Anwendung	Koralan Holzentgrauer unverdünnt bis maximal 1:3 mit Wasser verdünnt auf das vorgenässte Holz auftragen und mit Wurzelbürste oder Schrubber entlang der Holzmaserung einarbeiten. Ca. 10 Minuten einwirken lassen. <b>Nicht antrocknen lassen!</b> Anschließend mit Wurzelbürste, Schrubber oder Reinigungsvlies <b>mit viel Wasser</b> säubern und gegebenenfalls nachspülen! Die Anwendung wiederholen, bis sich der aufgehellte, natürliche Holzfarbton wieder einstellt. Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!
Anwendungs- empfehlungen	Nach der Reinigung der Holzflächen sollte ein Neuanstrich erfolgen. Um eine ansprechende und witterungsgeschützte Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir nach Abtrocknung der Oberflächen eine Nachbehandlung mit z.B. Koralan Holzöl (Harthölzer) oder Koralan Holzöl Spezial (Nadelhölzer).  Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel.

## 4. Besondere Hinweise

### Gebrauchs- und Warnhinweise

Bitte nur nach Gebrauchsanweisung verwenden, Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung, z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille tragen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C oder über + 30 °C verarbeiten (gilt für den Untergrund, Koralan Holzentgrauer und Umgebungstemperatur).**

### Lagerung und Umweltschutz

Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft beachten. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. **Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C oder über + 30 °C lagern.**

### Entsorgung

Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie) Gebinde in Wertstoffsammelbehälter geben.

### EAK/AVV

20 01 30 - Reinigungsmittel, die keine gefährlichen Stoffe enthalten

### Wassergefährdungsklasse

WGK 1 gemäß VwVwS

### Transport

Kein gefährliches Transportgut nach RID/ADR

### Produktcode

GD-20

### VOC-Gehalt

Unterliegt nicht der VOC-Richtlinie

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.

